

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30008799 Art.-Bezeichnung B-C-606g/m²-1270mm

Textile Struktur 7008807 SAERTEX®

ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
2	0 °	300 g/m ²	+/- 5,0 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
1	90 °	300 g/m ²	+/- 5,0 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
Nähfaden		6 g/m ²	+/- 1 g/m ²	PES [Polyester] 76 dtex

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	5,0	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1270 mm
Stichlänge	2,60 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,1 %	Gesamtflächen-Gewicht	606 g/m ²

Etikettierung (Standard) Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

Verpackung (Standard) Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

Lagerempfehlung Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.