

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30003791 Art.-Bezeichnung U-C-314g/m²-1230mm

Textile Struktur 7003892 SAERTEX®

ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
2	0 °	300 g/m ²	+/- 5 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
1	85 °	11 g/m ²	+/- 5 %	E-Glas 68 tex
Nähfaden		3 g/m ²	+/- 1 g/m ²	PES [Polyester] 33 dtex SC

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	5,0	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1.230 mm
Stichlänge	5,00 mm	Gesamttoleranz	5,3 %	Gesamtflächen-Gewicht	314 g/m ²

Etikettierung Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

Verpackung (Standard) Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

Lagerempfehlung Bei Originalverpackung: Temperatur 15-35°C und 20-80% Luftfeuchtigkeit. Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.