

## TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30016220 Art.-Bezeichnung SAERcore 450/RC18/450 - 1250mm

Textile Struktur 7011060 SAERcore®

### ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
3	CSM	450 g/m <sup>2</sup>	+/- 10,0 %	E-Glas
2	Core	180 g/m <sup>2</sup>	+/- 10,0 %	Recycled Synthetic Core
1	CSM	450 g/m <sup>2</sup>	+/- 10,0 %	E-Glas
Nähfaden		7 g/m <sup>2</sup>	+/- 2 g/m <sup>2</sup>	Polyamid 6.6 122 dtex

Faserinput kann individuell festgelegt werden

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	3,5	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1250 mm
Stichlänge	5,00 mm	Gesamttoleranz	+/- 10,1 %	Gesamtflächen-Gewicht	1087 g/m <sup>2</sup>

**Etikettierung (Standard)** Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

**Verpackung (Standard)** Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

**Lagerempfehlung** Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.

**Wichtiger Hinweis** Die Zick-Zack Seite des Nähfadens sollte bevorzugt auf der Außenseite eingesetzt werden. Hierdurch wird das beste Oberflächenfinish erreicht.

SAERTEX France SAS ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.