TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. **30002640** **Art.-Bezeichnung** **X-C-218g/m²-1400mm**

Textile Struktur 7003065 **SAERtow®**

ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
2	45 °	107 g/m²	+/- 5,0 %	TORAY T700SC 50C 12K
1	-45 °	107 g/m²	+/- 5,0 %	TORAY T700SC 50C 12K
Nähfaden		4 g/m²	+/- 1 g/m²	PES [Polyester] 48 dtex SC

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	5,0	Nähbindung	Franse	Breite (nominal)	1.400 mm
Stichlänge	2,60 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,4 %	Gesamtflächen-Gewicht	218 g/m²

Etikettierung	Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.
Verpackung (Standard)	Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.
Lagerempfehlung	Bei Orginalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.