

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30001973 Art.-Bezeichnung SFEP-12g/m²-130mm

Textile Struktur 7002659 SAERfix[®] EP

ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
1	Kleber	12 g/m ²	+/- 16,0 %	SAERfix EP

Trägermedium des Klebers ist Papier.

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Breite	130 mm	Gesamttoleranz	+/- 16,0 %	Gesamtflächen-Gewicht	12 g/m ²
--------	--------	----------------	------------	-----------------------	---------------------

Etikettierung	Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.
Verpackung (Standard)	Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.
Lagerempfehlung	Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.
Wichtiger Hinweis	Lagertemperatur: max. 30°C, kein direktes Sonnenlicht. Die Klebrigkeit des SAERfix [®] EP ist innerhalb von 4 Monaten ab Herstellungsdatum gewährleistet.