

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30000897 Art.-Bezeichnung X-C-410g/m²-1270mm

Textile Struktur 7001490 SAERTEX®

ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
4	45 °	201 g/m ²	+/- 5,0 %	DOWAKSA Aksaca A-42 12K
3	90 °	1 g/m ²	+/- 5,0 %	E-Glas 68 tex
2	0 °	1 g/m ²	+/- 5,0 %	E-Glas 34 tex
1	-45 °	201 g/m ²	+/- 5,0 %	DOWAKSA Aksaca A-42 12K
Nähfaden		6 g/m ²	+/- 1 g/m ²	PES [Polyester] 76 dtex

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	5,0	Nähbindung	Franse	Breite (nominal)	1.270 mm
Stichlänge	2,02 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,2 %	Gesamtflächen-Gewicht	410 g/m ²

Etikettierung	Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.
Verpackung (Standard)	Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.
Lagerempfehlung	Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.