

## TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30002262 Art.-Bezeichnung X-S-E-1307g/m<sup>2</sup>-1270mm LEO

Textile Struktur 7000650 LEO<sup>®</sup>

### ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
3	CSM	100 g/m <sup>2</sup>	+/- 10,0 %	E-Glas
2	45 °	597 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	E-Glas 2.400 tex
1	45 °	597 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	E-Glas 2.400 tex
Nähfaden		13 g/m <sup>2</sup>	+/- 3 g/m <sup>2</sup>	Polyester (PES) 83 dtex

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	3,5	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1270 mm
Stichlänge	4,50 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,4 %	Gesamtflächen-Gewicht	1307 g/m <sup>2</sup>

Kennfaden<sup>1</sup> 7 ST neopink Kennfaden 7 ST blau

<sup>1</sup>Position kann individuell festgelegt werden

- Etikettierung** Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.
- Verpackung (Standard)** Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.
- Lagerempfehlung** Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.