

## TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30004044 Art.-Bezeichnung U-C-603g/m<sup>2</sup>-1230mm

Textile Struktur 7003743 SAERTEX®

### ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
3	0 °	581 g/m <sup>2</sup>	+/- 5 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
2	-60 °	8 g/m <sup>2</sup>	+/- 5 %	E-Glas 68 tex
1	60 °	8 g/m <sup>2</sup>	+/- 5 %	E-Glas 68 tex
Nähfaden		6 g/m <sup>2</sup>	+/- 1 g/m <sup>2</sup>	PES [Polyester] 74 dtex SC

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	5,0	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1.230 mm
Stichlänge	3,00 mm	Gesamttoleranz	5,1 %	Gesamtflächen-Gewicht	603 g/m <sup>2</sup>

**Etikettierung** Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

**Verpackung (Standard)** Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

**Lagerempfehlung** Bei Originalverpackung: Temperatur 15-35°C und 20-80% Luftfeuchtigkeit. Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.