



SAERTEX®

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30007510 Art.-Bezeichnung U-E-640g/m²-1260mm

Textile Struktur 7004118

SAERTEX®

ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
4	0 °	567 g/m ²	+/- 5,0 %	E-Glas 1.200 tex
3	45 °	13 g/m ²	+/- 5,0 %	E-Glas 68 tex
2	90 °	35 g/m ²	+/- 5,0 %	E-Glas 68 tex
1	-45 °	13 g/m ²	+/- 5,0 %	E-Glas 68 tex
Nähfaden		12 g/m ²	+/- 3 g/m ²	PES [Polyester] 76 dtex

Faserinput kann individuell festgelegt werden

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	10,0	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1260 mm
Stichlänge	3,00 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,4 %	Gesamtflächen-Gewicht	640 g/m ²

Etikettierung (Standard) Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

Verpackung (Standard) Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

Lagerempfehlung Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht.
Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden,
sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung
zu konditionieren.