

## TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30007901 Art.-Bezeichnung X-C-220g/m<sup>2</sup>-1270mm

Textile Struktur 7007922

SAERTEX® HT

### ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

| Lage     | Konstruktion | Flächengewicht       | Toleranz               | Material    |
|----------|--------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 2        | -45 °        | 107 g/m <sup>2</sup> | +/- 5,0 %              | Carbon      |
| 1        | 45 °         | 107 g/m <sup>2</sup> | +/- 5,0 %              | Carbon      |
| Nähfaden |              | 6 g/m <sup>2</sup>   | +/- 1 g/m <sup>2</sup> | synthetisch |

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

|             |         |                |           |                       |                      |
|-------------|---------|----------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Nähfeinheit | 5,0     | Nähbindung     | Franse    | Breite (nominal)      | 1270 mm              |
| Stichlänge  | 2,60 mm | Gesamttoleranz | +/- 5,3 % | Gesamtflächen-Gewicht | 220 g/m <sup>2</sup> |

**Etikettierung (Standard)** Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

**Verpackung (Standard)** Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

**Lagerempfehlung** Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht.  
Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.